

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Intervento di Manutenzione Straordinaria nell'edificio situato in Via Ademollo, 14/16/18/20 - Livorno

**COMMITTENTE:** Casa Livorno e Provincia S.p.A.

Livorno, 26/05/2013

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 02.A03.011.0 03	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriccatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento <b>euro (dodici/38)</b>	mq	12,38
Nr. 2 02.A03.022.0 02	Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre mq 10,00 <b>euro (tredici/92)</b>	mq	13,92
Nr. 3 02.A03.024.0 01	Smontaggio di scempiato in piastrelle o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione <b>euro (dodici/50)</b>	mq	12,50
Nr. 4 02.A03.025.0 01	Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione <b>euro (due/98)</b>	m	2,98
Nr. 5 02.A03.026.0 01	Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza <b>euro (trecentonovanta/92)</b>	mc	390,92
Nr. 6 02.A03.030.0 01	Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per gronde di qualsiasi materiale <b>euro (venti/44)</b>	mq	20,44
Nr. 7 02.A03.032.0 01	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza per qualsiasi dimensione <b>euro (sei/96)</b>	mq	6,96
Nr. 8 02.A07.001.0 01	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 <b>euro (cinquantacinque/82)</b>	mc	55,82
Nr. 9 02.A07.011.0 01	Scaricamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere <b>euro (trentanove/76)</b>	mc	39,76
Nr. 10 02.B10.003.0 01	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuota per pieno; qualora il progettista la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) <b>euro (diciotto/29)</b>	mq	18,29
Nr. 11 02.B10.003.0 03	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuota per pieno; qualora il progettista la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcalizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) <b>euro (uno/75)</b>	m	1,75
Nr. 12 02.B10.003.0 05	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuota per pieno; qualora il progettista la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) <b>euro (settanta/44)</b>	mq	70,44
Nr. 13 12.1.81	Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche. Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Ciclo di pittura con imprimitura di uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua dato a pennello, pittura a base di resine silossaniche da strato di fondo dato a pennello e mano di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <b>euro (diciassette/00)</b>	mq	17,00
Nr. 14 304.13.002.0 00/ 004) per	ESECUZIONE DI TRACCE O FORI su muratura di pietrame o mista c.s.: 004) per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita <b>euro (centocinquantanove/00)</b>	m	159,00
Nr. 15 321.01.005.0 02	INTONACO CIVILE con malta di cemento costituito da sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato formato da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo fine: su pareti esterne <b>euro (trentauno/80)</b>	mq	31,80
Nr. 16 323.01.002.0 01	CORRENTI IN LEGNO a spigolo vivo , per strutture di copertura, compreso: esecuzione e ripresa sedi di alloggiamento , bloccaggio e chioderia per il fissaggio; escluso: piallatura, smensolatura e trattamenti conservativi : di abete sez. da 6x6 cm a 10x12 cm e lunghezza fino a 6,00 m <b>euro (millequattrocentoquaranta/00)</b>	mc	1'440,00
Nr. 17 323.02.003.0 01	SCEMPIATO PER SOLAIO DI COPERTURA PIANO O INCLINATO in tavelle o tavelloni di laterizio: con tavelloni 6x25x60 100 <b>euro (nove/50)</b>	mq	9,50
Nr. 18 323.03.001.0 01	MANTO DI COPERTURA con tegole marsigliesi nuove: per qualsiasi dimensione <b>euro (trentasette/20)</b>	mq	37,20
Nr. 19 323.04.001.0 02	PULIZIA DI MANTO DI COPERTURA e canali di gronda con rimozione di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi; esclusi i tubi pluviali discendenti: con sostituzione fino al 10% di tegole marsigliesi nuove <b>euro (dodici/92)</b>	mq	12,92
Nr. 20 328.01.002.0 02	IMPERMEABILIZZAZIONE con guaina in polimero plastomerico armato con tessuto non tessuto a filo continuo in poliestere: spessore mm 4 <b>euro (quindici/30)</b>	mq	15,30
Nr. 21 328.01.003.0 02	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER MANTI IMPERMEABILI con vernici distese a pennello o rullo in unica passata: c.s. colorata rosso, bianco, grigio <b>euro (due/67)</b>	mq	2,67
Nr. 22 335.01.006.0 03	FISSATIVO A SOLVENTE dato in sola mano, su pareti e soffitti: per prospetti esterni <b>euro (due/72)</b>	mq	2,72
Nr. 23 348.01.001.0 02	DOCCIA SEMITONDA O QUADRA compreso saldature, filo di rame ecc.: in rame sp. 8/10, sv. 330 <b>euro (quarantaotto/80)</b>	m	48,80
Nr. 24 348.01.002.0 03	PLUVIALE IN TUBO TONDO c.s.: in rame, sp. 8/10 d. 80 <b>euro (trentaotto/50)</b>	m	38,50
Nr. 25 348.02.001.0 01	CICOGNA per docce compreso fissaggio: in rame sv. 25-33 <b>euro (undici/87)</b>	cad	11,87
Nr. 26 348.03.001.0 01	STAFFA CON COLLARE per pluviali: con collare in rame d 80-100 <b>euro (dieci/55)</b>	cad	10,55
Nr. 27 AT.N01.060. 020	Utensili accessori Idropulitrice a 200 ATM <b>euro (cinque/00)</b>	ora	5,00
Nr. 28 B.35012TRA VE LAM.	Strutture in legno lamellare, costituite da tavole di abete rosso, a spigoli vivi a filo di sega, posto in opera compresa ogni lavorazione quale la rettificazione e la piallatura, la fornitura e posa in opera della staffatura speciale e bulloneria in ferro zincato, trattamento antitarmico, mordensatura, spalmatura delle testate con catramina o carbolineum e muratura delle testate con gli accorgimenti necessari nonché la movimentazione ed il tiro in alto dei materiali con mezzi meccanici di adeguata portata: b) per struttura semplice (arcarecci e terzere) <b>euro (milleseicentonovanta/64)</b>	mc	1'690,64
Nr. 29 CE.RU.M01. 001.003	Operaio edile - Qualificato <b>euro (trentauno/41)</b>	ora	31,41
Nr. 30 CE.RU.M01. 001.004	Operaio edile - Comune <b>euro (ventiotto/40)</b>	ora	28,40
Nr. 31 N.P. Griglie in PVC	Fornitura di griglia di aerazione in PVC tonda (200 cmq.) <b>euro (tre/50)</b>	cadauno	3,50
Nr. 32 N.P. Griglie in rame	Fornitura di griglie di aerazione in rame tonda (200 cmq) <b>euro (quindici/00)</b>	cadauno	15,00
Nr. 33	per ogni 10 mm di spessore in piu' alla (d) 02.B10.003.005		

